# 启明星 AD 域账号 自助管理工具 ADController

启明星 Active Directory 域账号自助管理工具 ADController 可以让域用户自己在忘记 密码时自助重置密码或者在账户锁定时自助解锁账户。本系统采用微软.NET+MSSQL+IIS 技术开发,支持在 windows7+或者 windows2008+以上服务器上安装。

本系统自带了一个简单 Web 服务器,通过双击 qmx.exe 通过配置即可直接使用,也可以附加在 IIS 上运行,具体安装指南请参考官网 <u>http://www.dotnetcms.cn/</u>介绍,本文档介绍其使用。

#### 重要说明:本系统需要再域环境下运行,目前启明星官网服务器并不在域里,无法在线演示, 如需演示,可以联系启明星人员



#### 1.打开系统

在运行安装程序后,会打开如下界面,管理员需要进行系统配置,主要是配置系统和 域服务器进行通信。为此点击"系统配置"

⊡ ඖ• ☆ Q47.	.92.76.248/ad/	◆ 心 ☆ し・在此搜索
◎ 启明星域	陇户自助工具	
	重置密码 修改手机	
	域账号*	域账号(邮箱@前面部分)
	手机号*	
	验证码*	THE
		获取短信验证码
	注意: 1、手机号码为域控里预留存的手机 2、域账号是登录公司Windows电脑 3、您在重置域密码过程中如有任何 4、系统在使用前,管理员需要对系	u号码。 3、WIFI网络、内网VPN、邮箱、文件服务器等的统一认证账号,密码重置后将同步更新; I廢问,请联系IT 统进行初始化配置,系统配置
	© Powered by 启明星工作室	

## 2.登录管理后台

此时系统提示需要登录,使用默认的 admin, 123456 登录系统。(初始化系统的账号可以在 源程序的 web.config 文件里找到,用记事本打开后可以直接修改密码。)

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>۲</u>	ි 47.92.76.248/ad/Login.aspx				4	Ŵ	企
)启明	星域账户自助工具						
	用户名*	admin					
	密码*						
			登录	忘记密码?			
	© Powered by 启明星工作室						

## 3.配置 AdController 和域服务器通信接口

登录后,点击"更新配置",需要输入 ADController 和域服务器通信的接口。因此,我们需要 先在域服务器上建立账号。

更新密码	登录本系统的密码,为空表示密码不变			
公司名称	<b>启明星</b> 右上角显示的公司名称			
LDAP加密字符串	npdA:712uU <uu<ynr<2 1="" 832<br="">连接Active Directory的 LDAP 字符、更新配置</uu<ynr<2>			
手机-域属性 映射字段	字段 电话号码-telephoneNumber ・ 記 置AD域里使用哪个字段存放用户手机号,帮助			
	保存日志			

### 4 配置接口账号

管理员先登录域服务器,建立 kevin 账户(这里用 kevin 仅做演示说明),并把 kevin 账户加入"Account Operators"组参考下图。

从下图可以得到 AD 服务器信息为:

- (1) AD 域服务器: qmx.cn
- (2) 登录名: qmx\kevin
- (3) 密码: Dotnetcms.cn

请牢记这些参数,后面很快就会用到。



## 5.输入接口信息

· 🏠 🔍	<sup>∩</sup> ( 47.92.76.248/ad/Setting.aspx### <sup>↑</sup> ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )							
● 启明星								
	更新密码	信息		×				
			127.01 1.域服务器地址					
	公司名称	AD服务器	可以填写服务器的IP 192.168.1.1 或者机器名 ad.svr					
		登录账户	qmx\kevin 2.接口账号					
	LDAP加密字		例如 qmx\kevin , 表示qmx城里的kevin账户, 这里kevin 需要至少有 "Account Operators" 权限	- 11				
	手机-域属性 B	密码	123456@abc 3.接口密码 <sup>域账户对应的密码</sup>	- 11				
			检测 保存 5.通过后保存	- 8				
	4.点击测试是否通过 <sub>在保存前线点击</sub> 检查确保能连接到服务器							

47.92.76.248/ad/Setting.aspx### 4							
明星域则	账户自助工	具	47.92.76.248 显示 连接成功,请点击保存				
	更新密码	信息	点击检查,如果提示连接成功, <sup>職定</sup> 才能保存				×
	公司名称						

另外,如果保存出错,通常是权限不足,给源程序增加 Everyone 读写权限。

### 6. 配置手机-域属性映射字段

默认情况下,系统使用 电话号码 这个字段来存放用户的手机号,如果该字段已经被占用, 您也可以使用 账户下的"家庭电话"或者 "移动电话"来存放用户的手机号。 注意:

(1)当用户账号锁定后,用户登录电脑、邮件、网络等都无法使用,因此,AD 域重置密码 工具必须跳脱和域绑定的情况。

● 启明星域账户自助工具					
	更新密码	登退本系统的密制,为论由示密码不变			
	公司名称	<b>启明星</b> 右上4里示的公司名称			
	LDAP加密字符串	npdA:712uU <uu<ynr<2 1="" 11="" 832<br="">注题Active Directory的 LDAP 子符用,更新配置</uu<ynr<2>			
	手机-域属性 映射字段	<b>ジェビビ活-homePhone</b> 电活号码-telephoneNumber			
		家庭电话-homePhone 除口电话-mobile			

(2) 管理员需要预先在域里存储用户的手机,这里默认使用了电话号码这个字段。

名称	类型	描述											
🛃 Administrator	用户	管理计算机(域)的内置(	dream 属性	ŧ								?	×
💐 Allowed RO	安全组 - 本地域	允许将此组中成员的密	7742	AT		>=r	口卡动作山	>=	10 4 2	500万利男-	<u>→</u> //+	60	
💐 Cert Publish	安全组 - 本地域	此组的成员被允许发布	<b></b>	会话	خر ب ا	辺桥	呈控制 5289-54	辺	程果の	1版方配直)	×14 + = -		
💐 Cloneable D	安全组 - 全局	可以克隆此组中作为域	吊戏	地址	账尸	1	配置又作	Ŧ Ħ	店	组织	求属于	- ł	友入
🏝 Denied RO	安全组 - 本地域	不允许将此组中成员的											
🏝 DnsAdmins	安全组 - 本地域	DNS Administrators 组	- <u>~</u>	dream									
🏝 DnsUpdate	安全组 - 全局	允许替其他客户端(如[											
🏝 Domain Ad	安全组 - 全局	指定的域管理员			_								
🏝 Domain Co	安全组 - 全局	加入到域中的所有工作	姓(L):		0	dream							
🏝 Domain Co	安全组 - 全局	域中所有域控制器	60										
🏝 Domain Gu	安全组 - 全局	域的所有来宾	名(F):		L					央又缩与(1)	:		
💐 Domain Users	安全组 - 全局	所有域用户	显示名称	R(S):	0	dream							
墨 dream	用户		10.0										
🛃 dreaml	用户		描述(D):										
🛃 emily	用户												- 1
🚉 Enterprise A	安全组 - 通用	企业的指定系统管理员	办公室(0	C):									
🎎 Enterprise K	安全组 - 通用	此组的成员可以对林中											- 1
🏝 Enterprise R	安全组 - 通用	该组的成员是企业中的			F								
🎎 Group Polic	安全组 - 全局	这个组中的成员可以修	电话号码	∃(T):		18155	261033		/		其他	0)	
🛃 Guest	用户	供来宾访问计算机或访	由之邮件	+(NA)-	Г								- 1
<u>æ</u> п	安全组 - 全局			-(101).									
🂐 Key Admins	安全组 - 全局	此组的成员可以对域中	网页(W)	:							其他	(R)	
💐 Protected U	安全组 - 全局	此组的成员将受到针对											_
🎘 RAS and IAS	安全组 - 本地域	这个组中的服务器可以											
🏝 Read-only	安全组 - 全局	此组中的成员是域中只											
Ann													

如果该字段被占用,也可以使用家庭电话或者移动电话来存放用户的手机号。

#### ] 🖬 🛃 🗊 🗏 📚 🛅 🍸 🗾 🍇

		2 8								
名称	类型	描述	dream 🖩	副性						7 X
Administrator	用尸	管埋计算机(域)的内置	urcum/a							· ^
Allowed RO	安全组 - 本地域	允许将此组中成员的密	环境	会话		远程控制	远程桌面	丽服务配置	文件	COM+
Cert Publish	安全组 - 本地域	此组的成员被允许发布	常规	thth	帐户	配置文件	电话	组织	隶属于	拔入
Cloneable D	安全组 - 全局	可以克隆此组中作为域	113750	NO.IL	TIN				30/140 3	
🛃 Denied RO	安全组 - 本地域	不允许将此组中成员的	电话	号码						
🐮 DnsAdmins	安全组 - 本地域	DNS Administrators 组	C AL	5.05	_					
🛃 DnsUpdate	安全组 - 全局	允许替其他客户端(如【	家庭	电话(M):					其他(O).	
🛃 Domain Ad	安全组 - 全局	指定的域管理员	-		_					
🛃 Domain Co	安全组 - 全局	加入到域中的所有工作	寻呼	利(P):					其他(T).	
🛃 Domain Co	安全组 - 全局	域中所有域控制器	7/2 mb	由注(P):					甘(4)(1)	
🛃 Domain Gu	安全组 - 全局	域的所有来宾	1940	нвід(р).					具他(□).	
🛃 Domain Users	安全组 - 全局	所有域用户	传直	(F):					其他(F)	
🛃 dream	用户									•
dreaml	用户		IP电	话(l):					其他(R).	
🛃 emily	用户			L						
Enterprise A	安全组 - 通用	企业的指定系统管理员								
💐 Enterprise K	安全组 - 通用	此组的成员可以对林中	注释()	N):						
Enterprise R	安全组 - 通用	该组的成员是企业中的								^
Bar Course De l'a	***	<u>∽∧/∩⊥45</u> ≠□→∩146								

# (二) 用户端

# 1.打开系统

用户打开系统 (无需登录),如下图,输入账号信息

- (1) 输入域账号, 手机号和验证码
- (2) 点击获取短信

C O D û	Q 47.92.76.248/ad/default.aspx		◆ 心 ☆ ▶・在此搜索
◎启	]星域账户自助工具		
	重置密码 修改手机		
	城账号*	abc 1.输入域账号	
	手机号・	18155261033 2.输入域手机号	
	验证码•	9018 3.输入验证码	3018
		获取短信验证码	
	注意: 1. 手机号码力域检盟预留存的手机号码 2. 域质号是登录公司Windows电脑、W 3. 您在重置域密码过程中如有任何疑问 4、系统在使用前,管理员需要对系统进	4.点击获取短信 8, WFI网络、内网VPN、邮箱、文件服务器等的统一认证账号,密码重3 J,请联系IT E行初始化配置,系统配置	息后将同步更新; 1

# 2.获取验证码

- 12 Q 47.9	2.76.248/ad/default.aspx		<b>4</b> 心 会 1
● 启明星域	账户自助工具		
	重置密码修改手机		
	域账号*	abc	
	手机号*	18155261033	
	短信验证码	信息 ×	
		您的验证明已经发送	
	注意: 1、手机号码为域控里预留存的手机号码。		

# 3.输入验证码

#### 输入验证码, 然后点击重置密码

ව• කි (Q 47.9	92.76.248/ad/default.aspx		+	Ŵ	欱	<b>b</b> - ₹
● 启明星域	账户自助工具					
	重置密码 修改手机					
	域账号*	abc				
	手机号*	18155261033				
	短信验证码	220018 1.输入验证码				
		重置密码 2.点击重置密	码			
	注意: 1、手机号码为域控里预留存的手机号码。 2、域账号是登录公司Windows电脑、WIFI网络、P 3、您在重置域密码过程中如有任何疑问,请联系IT 4、系统在使用前,管理员需要对系统进行初始化函	9网VPN、邮箱、文件服务器等的统一认证账号,密码重置后将M - 3置,系统配置	司步更	新;		
	© Powered by 启明星工作室					

# 4.输入新密码

输入新密码,点击确定,完成密码的修改,如果账号被锁定,会同时解锁。

◎ 启明星域	账户自助工具	
	域账户	
	请设置新密码	1.输入新密码 1.意同不得少于3位 2.密码必须包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号字符中的三种
		<del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>
	© Powered by 启明星工作室	—

## 5.修改手机号

如果用户手机号变更了,可以自助修改。当修改手机号时,系统会把新手机号写入 AD 域服务器。

- ☆ Q 47.92.76.248/ad/ChangeTel.aspx			
● 启明星域账户自助工具			
	重置密告修改手机		
	域账号*	tt	
	域密码 *		
			登录

© Powered by 启明星工作室

更多信息或者技术支持请访问 www.dotnetcms.cn 或者 WX 18155261033 QQ 983506039